

Angel Tablet Charger



เพื่อให้เครื่อง Tablet มีความพร้อมในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ตู้อ Angel Charger เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO9001 ควบคุมการชาร์จไฟด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานของตัวเครื่องและแบตเตอรี่ มีระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัยในขณะทำการชาร์จไฟ ช่วยให้สะดวกในการเก็บรักษาและป้องกันการสูญหาย

คุณสมบัติของเครื่อง

1. ตู้อสามารถชาร์จไฟ Tablet ได้ตั้งแต่ 10, 20, 30, 45 และ 60 เครื่อง
2. ตู้อผลิตจากโลหะหนา 1.6 mm. เคลือบสี Power Coating ทัดทนนาน
3. ฝาหน้ามีช่องติดแผ่นอะคริลิกใส สามารถมองเห็นภายในตู้อได้ง่าย
4. มือจับสแตนเลสอย่างดี หนา 3 mm. สำหรับใช้เคลื่อนย้ายเครื่องได้อย่างสะดวก (ยกเว้น Model T-10)
5. ล้อหมุนได้ 360 องศา สามารถล็อกล้อได้ และรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี
6. ฝาตู้อเปิด-ปิด ด้านหน้า-ด้านหลัง พร้อมกุญแจล็อกเพื่อความปลอดภัย
7. ผนังตู้อมีช่องระบายอากาศ และพัดลมระบายความร้อนพร้อมตะแกรงป้องกันอันตรายจากใบพัดลมทั้ง 2 ด้าน
8. ตะแกรงช่องเสียบซูปพลาสติก PPE ป้องกันการขูดขีดเครื่อง Tablet
9. ที่เก็บสายไฟด้านข้างตู้อ เพื่อความเรียบร้อย และสะดวกในการเคลื่อนย้ายตู้อ
10. แผงวงจรควบคุม ใช้ระบบเทอร์มินอลแบบเสียบ ง่ายในการถอดประกอบและซ่อมบำรุง
11. ตัวเครื่องออกแบบโดยเน้นความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลัก โดยเฉพาะเด็กนักเรียน นักศึกษา
12. อุปกรณ์ที่ใช้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม และโรงงานผู้ผลิตได้มาตรฐาน ISO9001



ไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ความแม่นยำในการชาร์จไฟ และลดการกระชากของกระแสไฟ มีตัวเลขบอกเวลาชาร์จไฟ



ตะแกรงซูปพลาสติก PPE ทำจากโลหะหนา 1.6 mm.



ปลั๊กไฟมาตรฐานความปลอดภัย มีฟิวส์ป้องกันกระแสเกิน



ล้อนขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้มาก มีเบรกล็อกล้อป้องกันการลื่นไหล ล้อหมุนได้รอบตัว 360 องศา



มือจับสแตนเลสช่วยให้เข็นเคลื่อนย้ายสะดวก พัดลมและช่องระบายอากาศ กุญแจล็อกตู้หน้า-หลัง



www.angeltablet.com

www.angeladvance.com

Angel Advance Tech Co., Ltd.

Line ID : angeladvance

E-Mail : sales.angeladvance@gmail.com

29 ซอยลาดพร้าววังหิน 76 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 02-942-2436-7 Fax : 02-942-2418

Angel Tablet Charger



คุณสมบัติทางเทคนิค

1. ควบคุมการชาร์จไฟด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้ความแม่นยำและเที่ยงตรงสูง
2. แสดงเวลาด้วยตัวเลขดิจิทัล สามารถตั้งเวลาการชาร์จได้ตั้งแต่ 10 นาที ถึง 24 ชั่วโมง สามารถตั้งได้สัปดาห์ละ 10 นาที และตัวเลขดิจิทัลเวลาขณะกำลังชาร์จไฟและเมื่อชาร์จไฟเสร็จแล้ว
3. ระบบชดเชยเวลาในการชาร์จไฟในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อไฟมาตามปกติเครื่องจะทำงานต่อตามเวลาที่เหลืออยู่เพื่อชาร์จไฟให้เต็ม 100% และตัดไฟเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้เพื่อช่วยป้องกันการเกิด Over Charge และช่วยลดอันตรายจากอัคคีภัยในกรณีเปิดตู้ใช้งานตอนกลางคืน
4. มีระบบลดการกระชากกระแสไฟฟ้าในตอนแรกของการเปิดชาร์จ โดยใช้ Solid State Relay แบบ Zero Voltage Crossing และแยกการเปิดชาร์จ ทีละชุด ชุดละ 10 - 20 เครื่องแล้วแต่รุ่น
5. ระบบควบคุมพัดลมระบายความร้อนในขณะที่ชาร์จไฟ และหลังจากการชาร์จไฟเสร็จ เพื่อระบายความร้อนที่สะสมอยู่ให้ลดลง
6. แผงวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์พันเคลือบด้วย Plastic Coating เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี ความชื้น และแมลงต่างๆ
7. รางปลั๊กไฟแข็งแรงได้มาตรฐาน มีไฟแสดงสถานะการจ่ายไฟและแผงวงจรป้องกันฟ้าผ่า
8. ระบบป้องกันไฟรั่ว ไฟช็อต ไฟดูด ELCB : Earth Leakage Circuit Breaker (Option)

รุ่น	ช่องเสียบ	ขนาดช่องเสียบ	ขนาดตู้ (กxสxล)	ขนาด Tablet
T-60	60	2.7 cm.	80 x 87 x 60 cm.	
T-45	45	3.7 cm.		
T-30	30	3.0 cm.	50 x 87 x 56 cm.	
T-20	20		50 x 70 x 56 cm.	
T-10	10	50 x 53 x 56 cm.		



www.angeltablet.com
www.angeladvance.com

Angel Advance Tech Co., Ltd.

Line ID : angeladvance
E-Mail : sales.angeladvance@gmail.com
29 ซอยลาดพร้าววังหิน 76 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel : 02-942-2436-7 Fax : 02-942-2418